

M230i-T

Etiquetado modular y flexible

Con los equipos **M230i-T4** y **M230i-T6** lograrás una de las impresiones y aplicaciones de etiquetas más flexibles y seguras del mercado. Se pueden configurar para satisfacer sus necesidades presentes y futuras, ofreciendo tres opciones de carrera del pistón, ocho tamaños de PAD antiadherente y configuración de mano izquierda o derecha.



Rendimiento

- ◆ Optimiza su rendimiento con la adaptación automática de la distancia al producto de hasta 560mm.
- ◆ Su PAD articulado permite adaptarse a las variaciones del producto.
- ◆ Su sensor de comprobación de etiquetas permite asegurar que la etiqueta no se caiga.

Escanee el código y descubra su funcionamiento



Máxima disponibilidad

- ◆ Capacidad para 600 mm de rollo de etiquetas y ribbon en un tamaño compacto.
- ◆ El diseño único de su PAD permite utilizar diferentes tipos de etiquetas sin tener que hacer cambios.
- ◆ Zonas de intervención de fácil acceso para el mantenimiento preventivo.
- ◆ Cabezales de impresión de larga duración fáciles de cambiar.

Diseño más seguro

- ◆ Innovadora protección frente atrapamientos, para evitar lesiones por contacto accidental.
- ◆ Parada automática para evitar daños en caso de bloqueo.
- ◆ Detección de pérdida de aire y protección frente a daños del sistema.





Concepto modular para mayor flexibilidad

El diseño modular de los equipos **M230i-T4** y **M230i-T6** permite su configuración para que se adapten a sus necesidades específicas.

Cuenta con tres longitudes de recorrido del pistón, alcanzando hasta 560 mm de distancia del producto a la máquina y sus pads son fácilmente intercambiables, con una medida que va desde los 50x66mm a los 150x210mm. Estos equipos son la solución que le dará la flexibilidad y eficiencia que necesita en sus operaciones diarias.



Interfaz de usuario **TouchPanel** opcional

TouchPanel es nuestra exclusiva y simplificada interfaz, con la que controlar la impresora y comprobar el estado de forma sencilla. Permite poner la impresora a trabajar con gran rapidez y facilidad. Sin menús ni parámetros complejos; simplemente introduce el trabajo y estará lista para funcionar:

- ◆ Acceso rápido a los menús y ajustes favoritos por medio de iconos grandes e intuitivos y una pantalla de inicio personalizable.
- ◆ Introducción fácil y rápida de los datos en plantillas de etiquetas.
- ◆ El almacenamiento sencillo de los mensajes y la vista previa WYSIWYG ayudan a eliminar los errores de selección de la codificación y garantizan un cambio rápido.

Especificaciones técnicas

Para el etiquetado superior, lateral o inferior, la **M230i-T** puede configurarse para adaptarse según sus necesidades. Todos los equipos de la Serie M vienen equipados con una potente unidad de control.

	M230i-T4	M230i-T6
Anchura del cabezal de impresión	108 mm (4")	162 mm (6")
Tecnología de impresión	Transferencia térmica / Térmica directa	
Resolución	12 puntos/mm (300 dpi)	
Orientación	Mano izquierda o mano derecha	
Label & Ribbon lengths	Hasta 600 m	
Capacidad típica	60 etiquetas/min	44 etiquetas/min
Distancia de los productos (hasta el centro del PAD)	Hasta 560 mm	
Tamaños de etiquetas (ancho x largo)	25 x 15* mm - 150 x 210 mm *55 si requiere sensor de comprobación de etiquetas	
Dimensiones (alto x ancho x largo)	Mín. 625 x 272 x 560 mm Máx. 951 x 272 x 671 mm	Mín. 625 x 327 x 560 mm Máx. 951 x 327 x 671 mm

	PCU
Comunicación	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
E/S (configurables)	10 entradas y 10 salidas
Interfaz de usuario	Pantalla gráfica en 25 idiomas
Dimensiones (alto x ancho x largo)	130 x 280 x 405 mm

M230i-T4



www.domino-spain.com